

SOLINS BAVETTES

Solins arrêt d'enduit Solins joint mastic

Faciles à mettre en œuvre, les solins bavettes sont la solution esthétique et fiable pour les raccords d'étanchéité murs / couvertures, latéraux ou frontaux.



Bande solin

- 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
- 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100e
- 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite



- 2 modèles adaptés au neuf ou à la rénovation.
- Bandes solins joint mastic non-perçées pour une fixation libre et adaptée.
- Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques, résistants, durables et répondant aux normes en vigueur.
- Large gamme de bavettes qui se décline en 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles.
- Capacité de marouflage excellente de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles.
- Des bandes solins disponibles en 4 coloris pour convenir à toutes les façades.
- Mise en œuvre possible par tout temps.
- Produit recyclable et imputrescible.
- Produit éprouvé depuis plus de 25 ans.

Bavette

- 2 solutions matières : plomb ou aluminium
- 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli
- 4 largeurs : 145 mm, 200 mm, 220 mm et 250 mm (hors tout)
- 3 épaisseurs : 4/10^e, 9/10^e et 13/10^e
- 2 types de bavettes, lisses ou plissées

- Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
- Imputrescible et 100% recyclable



Solins arrêt d'enduit

Mise en œuvre et pose

Adapté pour le
NEUF



1- Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



2- Percer le support aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40cm.







3- Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



4- Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer l'enduit jusqu'au profilé.








Solins arrêt d'enduit - Bavette aluminium

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article			
			Coloris bavette			
			 Rouge	 Brun	 Ardoise	 Sable
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001481	088990	088989	088988	088991
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001475	088972	088971	088970	088973
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001478	088981	088980	088979	088982
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001485	089005	089004	089003	089006

Complémentarité tuiles

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Petit moule Tuiles Faiblement Galbées 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées Tuiles Fortement Galbées Tuiles Canal 	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées à relief Tuiles Petit Moule à relief Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles O13 / Romane / Aquitaine / Méridionale 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal

Solins arrêt d'enduit - Bavette plomb

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article										
			Coloris bavette										
			 Naturel	 Rouge	 Brun	 Ardoise	 Sable	 Rose	 Rouge vielli	 Sable vielli	 Rose vielli		
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001212	088334										
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	220 mm	P001213	088344										
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 13/10 ^e	220 mm	P001214	088336										
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001215	088337										
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001218	088338										
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001219	088339	088365	088555	088391	088387	088414	088368	088389	088420		
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001220	088342	088366	088556	088408	088388	088417	088369	088390	088424		
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001183	088351										
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001180	088348										
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001182	088350										
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001184	088352	088373	088547	088410	088393	088415	088375	088395	088422		
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001185	088353	088374	088548	088411	088394	088418	088376	088396	088425		
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001203	088355										
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001201	088358										
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001202	088359										
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001204	088356	088378	088551	088412	088397	088416	088380	088399	088423		
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001205	088357	088379	088552	088413	088398	088419	088381	088400	088426		
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001233	088564										
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001192	088562	088360	088561	088401	088382	088403	088362	088384	088405		
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001193	088565	088361	088563	088402	088383	088404	088363	088385	088406		

Conditionnement

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2 ml	12 ml	288 ml	carton

Solins joint mastic

Mise en œuvre et pose

Adapté pour la
RÉNOVATION



1- Positionner le solin joint mastic en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



2- Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.



3- Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



4- Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer un joint mastic résistant aux UV.

Solins joint mastic - Bavette aluminium

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article			
			Coloris bavette			
			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001482	088994	088993	088992	088995
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001476	088976	088975	088974	088977
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001479	088985	088984	088983	088986
Solin joint mastic zinc naturel + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001486	089009	089008	089007	089010

Avertissement

L'état actuel de connaissances indique un risque possible d'incompatibilité chimique entre le plomb et certains isolants ou autres composants dérivés en fibre de bois. Il est ainsi préconisé de ne pas utiliser les solins joints mastic avec ces produits dérivés en fibre de bois pour éviter l'exclusion de toute garantie.

Complémentarité tuiles

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Petit moule Tuiles Faiblement Galbées 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées Tuiles Fortement Galbées Tuiles Canal 	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Plates Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Faiblement Galbées à relief Tuiles Petit Moule à relief Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles 013 / Romane / Aquitaine / Méridionale 	<ul style="list-style-type: none"> Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal

Solins joint mastic - Bavette plomb

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article									
			Coloris bavette									
			 Naturel	 Rouge	 Brun	 Ardoise	 Sable	 Rose	 Rouge vieilli	 Sable vieilli	 Rose vieilli	
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001221	088445									
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	220 mm	P001222	088455									
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 13/10 ^e	220 mm	P001223	088446									
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001225	088447									
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001228	088449									
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001229	088450	088473	088557	088513	088494	088521	088475	088496	088527	
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001230	088452	088474	088558	088514	088495	088524	088476	088497	088531	
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001187	088458									
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001188	088457									
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001189	088459									
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001190	088460	088478	088549	088517	088499	088522	088481	088501	088529	
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001191	088461	088479	088550	088518	088500	088525	088482	088502	088532	
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001206	088465									
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001207	088466									
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001208	088462									
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001209	088463	088484	088553	088519	088503	088523	088486	088505	088530	
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001210	088464	088485	088554	088520	088504	088526	088487	088506	088533	
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001198	088440									
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001195	088438									
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001197	088439									
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001199	088441	088468	088566	088507	088488	088509	088470	088491	088511	
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001200	088443	088469	088567	088508	088489	088510	088471	088490	088512	

SERVICES EDILIANS à vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques :
hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS

Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

